# ACCRO GRIP

PRIMAIRE – SPECIAL RENOVATION

**ACCRO GRIP** est un primaire d'adhérence orange pour supports existants.
**ACCRO GRIP** est utilisé pour la rénovation de sol avant ragréage.

## 1. DOMAINES D'UTILISATION

**ACCRO GRIP** est spécialement adapté pour application sur :

- Ancien carrelage.
- Parquet bois.
- Chape ciment, chape anhydrite …

**ACCRO GRIP** peut être recouvert par :

- Ragréage.
- Mortier-colle.
- Carrelage.
- Chape, …

## 2. MODE D'EMPLOI

*Préparation du support :*
Les fonds doivent être propres, non gelés, sains, dépoussiérés, compacts et exempts de toutes parties non adhérentes.
Brosser à l'aide d'une brosse métallique, gratter et/ou dépoussiérer le support.
Dégraisser les surfaces et nettoyer soigneusement **LESSIVE M**.

*Application :*
**Bien homogénéiser le produit avant son utilisation**.

S'applique en 1 passe à la brosse ou au rouleau
La consommation est de 5m$^2$ / L.

## 3. CARACTERES GENERAUX

- Forte adhérence sur les supports de maçonneries.
- Recouvrable à partir de 4 heures.
- Simple d'emploi.
- Très économique.
- Non toxique et ininflammable.

## 4. PRECAUTIONS

- Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.bricopresto.com

## 5. CONDITIONNEMENT

*Seau de 5L*

BRICOPRESTO
42-44 Rue Georges Besse
63100 CLERMONT FERRAND

Edition 489 / 21.05.2015 / 3

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BRICO PRESTO se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.